



Auxiliary Equipment - Drying System

1. 漆彈專用滾筒乾燥機
2. 獨立式滾筒乾燥機
3. 標準式滾筒乾燥機
4. 傳統乾燥間

漆彈專用滾筒乾燥機

- 專利配置乾燥滾筒
- 雙網孔設計，改善乾燥透氣性
- 採用滾筒上下移動旋轉方式，卸料更徹底
- 透過靜壓與氣量調節，進行乾燥漆彈



獨立式滾筒乾燥機

- 適用於小批量高附加值產品的乾燥
- 可直接連接風管，節能省電
- 可內置加熱裝置，提高乾燥效率



標準式滾筒乾燥機

- 標準配置的滾筒乾燥機，適用於生產線
- 獨立控制每節滾筒(乾燥時間及轉速)
- 滾筒尺寸可隨產品產能需求配置
- 風量強勁 2,470 CFM
- 乾燥容量 25,000 粒 (20號長橢圓形軟膠囊)



傳統乾燥間

- 獨立隧道式乾燥間
- 不同產品可放置於不同隧道，避免交叉污染
- 小批量產品，節能省電
- 符合cGMP標準





Auxiliary Equipment - Drying System

1. TJS 乾燥滾筒
2. 雙層乾燥機
3. 乾燥托盤

TJS 乾燥滾筒

- 大批量乾燥設備
- 適用於連續乾燥系統
- 滾筒尺寸 $\text{Ø}730 \times 1,320 \text{ mm}$
- 配置氣動輔助提升功能
- 風量強勁 3,388 CFM
- 處理容量：55,000 粒 (20號長橢圓形軟膠囊)



雙層乾燥機

- 適合各種軟膠囊
- 可靈活配置數量，有效利用縱向空間
- 滾筒拆裝方便



乾燥托盤

- 尺寸：758(W) \times 604(D) \times 35(H) mm
- FDA推薦使用材料，符合21 CFR 177.1520
- 承載量：1,000 ~ 2,000 粒/盤
- 清洗方便，節約空間結構設計

